




NUMINOSÂ® L

innfelt armatur, 4000 K, 55Â°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi p  en kyndig m tte. Med et mangfold av down- og spotlights s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Ogs  med NUMINOS  DL M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plassbe-sparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, far- getemperatur av 4000 Kelvin og den h ye indeksen for fargegjengivelse p  over 90. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for det mul- l re mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009808
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	2700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
Farge	white
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettovekt	0.44 kg
Bruttovekt	0.59 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet
1006143	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming
1006146	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006144	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit
1010690	NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk
1006145	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	31