




## NUMINOS® L

**oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 55°, IP20, okrągła, biała**

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17 W, strumieniem świetlnym 2700 lm, temperaturą barwową 4000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009808              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 500 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 17 W                 |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 2700 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 4000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                 |
| Kolor                       | biały                |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 22                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 8.5 cm               |
| średnica                    | 13 cm                |
| Waga netto                  | 0.44 kg              |
| Waga brutto                 | 0.59 kg              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dyfuzor matowy                                 |
| 1006143 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna |
| 1010697 | Sterownik LED , 21 W, 500 mA                                |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu                          |
| 1010701 | Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE                         |
| 1010688 | NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny                           |
| 1006146 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała  |
| 1006144 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała  |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny                             |
| 1006145 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna |
| 1010705 | Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI                          |
| 1010132 | NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany                           |
| 1010131 | NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty                               |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Forma do wycinania  | około  |
| Głębokość montażowa | 8.5 cm |
| Średnica montażowa  | 12 cm  |
| Strona BIG WHITE    | 31     |