




NUMINOSÂ® L

inf  lld takarmatur, 4000 K, 55  , IP20, rund, vit

NUMINOS-lampsystemet fr  n SLV f  ljrenar funktion, design och teknik p   ett smart s  tt. Med m  ngsidiga downlights och spotlights s  kerst  ller du tusen ljusdesignalternativ.   ven med NUMINOS   DL L inf  lld taklampa, som imponerar med h  gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt f  ljr en subtil, modern och platsbesparande belysning som s  tter fokus p   f  ljrem  r eller p   rummet. Den inf  llda taklampan   ljvartygar med en effekt p   17 watt, ljusstr  lm p   2700 lumen, f  rgtemperatur p   4000 Kelvin och det h  ga f  rg  tergivningsindexet p     ljver 90. Montering g  ljrs p   ett   ljgonblick. N  r t  nker du best  mma dig f  ljr den modul  ra m  ngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009808
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekund��r str��m/sp��nning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 ��C
Maximal omgivningstemperatur	40 ��C
Lumen	2700 lm
Ljusets f��rgtemperatur	4000 Kelvin
Str��lningsvinkel	55 ��
F��rg	vit
CRI	90
UGR ��	22
Livsl��ngd	50000 h
Riskgrupp	1
h��jd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.44 kg
Bruttovikt	0.59 kg

2093752	
1010689	NUMINOS® L , Diffusor frostad
1006143	Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm svart
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOS® L , Prisma-tisk diffusor
1006146	Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm vit
1006144	Numinos® M infällid lampram , rund 240/120 mm vit
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisk
1006145	Numinos® M infällid lampram , kantig 240/120 mm svart
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOS® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjningsdjup	8.5 cm
Installationsdiameter	12 cm
BIG WHITE Seite	31