


Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 17 W, intenzitou světla 2700 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev nad 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009809
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	17 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	2700 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá/chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	8.5 cm
Průměr	13 cm
Hmotnost netto	0.434 kg
Celková hmotnost	0.584 kg

Světelného Zdroje

2093752	
---------	---

Příslušenství

1010689	NUMINOS® L , matný difuzor
1010697	LED Driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , voštinový difuzor
1010701	LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , prizmatický difuzor
1010690	NUMINOS® L , eliptický difuzor
1010705	LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflektor, měděný
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlatý

Vestavná hloubka	8.5 cm
Vestavný průměr	12 cm