


## NUMINOS® MOVE L

plafondinbouwarmatuur 2700K, 20°, IP20, rond, zwart

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17 Watt, een lichtsterkte van 2400 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009810                      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                            |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare rail en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                         |
| Montage                             | inbouw                       |
| Montagebeschrijving                 | plafond                      |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA                       |
| Beschermingsklasse                  | III                          |
| Wattage                             | 17 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                        |
| Lumen                               | 2400 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                  |
| Stralingshoek                       | 20 °                         |
| Kleur                               | zwart                        |
| CRI                                 | 90                           |
| UGR ≤                               | 19                           |
| Levensduur                          | 50000 h                      |
| Risk Group                          | 1                            |
| Hoogte                              | 9.3 cm                       |
| Diameter                            | 16 cm                        |
| Nettogewicht                        | 0.51 kg                      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Brutogewicht    | 0.66 kg |
| Uitsparingsvorm | rond    |
| Inbouwdiepte    | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter  | 14.5 cm |