


## NUMINOS® MOVE L

luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, IP20, redonda, negro / blanco

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Las variadas «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia de 17 vatios, una intensidad luminosa de 2400 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1009814                      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                            |
| Giratoria u orientable                   | Barra giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                         |
| Montaje                                  | Empotrado                    |
| Detalles de montaje                      | Techo                        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                       |
| Clase de protección                      | III                          |
| Potencia                                 | 17 W                         |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                        |
| Flujo luminoso                           | 2400 lm                      |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin                  |
| Semiángulo de dispersión                 | 40 °                         |
| Color                                    | negro/blanco                 |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 22                           |
| Vida útil                                | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Altura                                   | 9.3 cm                       |
| Diámetro                                 | 16 cm                        |
| Peso neto                                | 0.51 kg                      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , difusor esmerilado  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector, cobre    |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , difusor de panal    |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , difusor prismático  |
| 1010690 | NUMINOS® L , difusor elíptico    |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector, dorado   |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Peso bruto              | 0.66 kg |
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 10.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 14.5 cm |