




## NUMINOSÂ® MOVE L

innfelt armatur, 2700 K, 55Â°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Du kan med et mangfold av down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOSÂ® MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. I tillegg kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 17 watt, lyssstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009817                      |
| Antall ulike lysuttak         | 1                            |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar list og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                         |
| Montering                     | Innfelt montering            |
| Montering detaljer            | Tak                          |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA                       |
| Kapslingsgrad                 | III                          |
| Systemeffekt                  | 17 W                         |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                        |
| Lysytelse                     | 2400 lm                      |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 55 °                         |
| Farge                         | black/white                  |
| CRI                           | 90                           |
| UGR ≤                         | 22                           |
| Levetid                       | 50000 h                      |
| Risikogruppe                  | 1                            |
| Høyde                         | 9.3 cm                       |
| Diameter                      | 16 cm                        |
| Nettvekt                      | 0.51 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006148 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm hvit      |
| 1006149 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm sort |
| 1010689 | NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet                           |
| 1010697 | LED-driver , 21 W, 500 mA                                |
| 1010687 | NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb                         |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE                         |
| 1010688 | NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming                       |
| 1006150 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit |
| 1006147 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm sort      |
| 1010690 | NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk                         |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI                          |
| 1010132 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, kobber                         |
| 1010131 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, gull                           |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.66 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm |