


NUMINOS® MOVE L

Oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 55°, IP20, okrągła, czarny / biały

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z przeróżnymi lampami typu downlight i spotlight. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17 W, strumieniem świetlnym 2400 lm, temperaturą barwową 2700 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009817
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	obrotowa listwa i odchylana
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	2400 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	czarny/biały
CRI	90
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.3 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.51 kg

Źródła światła

2093870	
---------	---

Akcesoria

1010689	NUMINOS® L , Dyfuzor matowy
1010132	NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany
1010697	Sterownik LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu
1010701	Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny
1010690	NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny
1010131	NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty
1010705	Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI

Waga brutto	0.66 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	10.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm