


Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009818 |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | Ш |
| Wattage | 17 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2400 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz/chrom |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 9.3 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.51 kg |
| Bruttogewicht | 0.66 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093870 | A D |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör | · |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold |

| Einbautiefe | 10.5 cm |
|-------------------|---------|
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |