


## NUMINOS® MOVE L

Luminária de teto embutida, 2700 K, 20°, IP20, redonda, branca

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado Numinos®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes Numinos® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores selecionáveis com ângulos de meia dispersão de 20°, 40 ou 55° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de esCRI tórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009820
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2400 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.3 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.51 kg

## Fonte de luz

2093870		<b>Peso bruto</b>	0.66 kg
<b>Acessórios</b>			
1010689	NUMINOS® L , Difusor fosco	<b>Forma de recorte</b>	em volta
1010132	NUMINOS® L , refletor, cobre	<b>Profundidade de montagem</b>	10.5 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA	<b>Diâmetro de montagem</b>	14.5 cm
1010687	NUMINOS® L , Difusor difusor		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Difusor prismático		
1010690	NUMINOS® L , Difusor elíptico		
1010131	NUMINOS® L , refletor, ouro		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		