

# NUMINOS® MOVE L

spotti, valkoinen/kromi, 2700 K 20°

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus-suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spotti-valojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaansuuntaiseen valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2400 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väri- lämpötilalla ja värisäätöindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä asennusteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009821                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 500 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 17 W                            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 2400 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 2700 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 20 °                            |
| väri                             | valkoinen/kromi                 |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 19                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 9.3 cm                          |
| halkaisija                       | 16 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.51 kg                         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori himmeä      |
| 1010697 | LED-muuntaja , 21 W,<br>500 mA           |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori hunajakenno |
| 1010701 | LED-muuntaja , 19 W,<br>500 mA, PHASE    |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-<br>linen Diffuusori |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori elliptinen  |
| 1010705 | LED-muuntaja , 36 W,<br>500 mA, DALI     |
| 1010132 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kupari      |
| 1010131 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kulta       |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.66 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 10.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 14.5 cm |