


NUMINOS® MOVE L

innfelt downlight hvit/krom 2700 K 20°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p  90. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009821
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.51 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming
1010690	NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflektor, kobber
1010131	NUMINOSÂ® L , reflektor, gull

Bruttovekt	0.66 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm