


Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                                   | 1009822       |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus-<br>lässe | 1             |
| IP Code                                    | IP20          |
| Montage                                    | Einbau        |
| Montagedetails                             | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 500 mA        |
| Schutzklasse                               | Ш             |
| Wattage                                    | 17 W          |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur               | 40 °C         |
| Lumen                                      | 2400 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                        | 2700 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                             | 40 °          |
| Farbe                                      | weiss/schwarz |
| CRI  | 90            |
| UGR≤                                       | 22            |
| Lebensdauer                                | 50000 h       |
| Risikogruppe                               | 1             |
| Höhe                                       | 9.3 cm        |
| Durchmesser                                | 16 cm         |
| Nettogewicht                               | 0.51 kg       |
| Bruttogewicht                              | 0.66 kg       |
|  |               |



## Lichtquelle

| 2093870 | A D                               |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör |                                   |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe     |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |

| Einbautiefe       | 10.5 cm |
|-------------------|---------|
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |