


Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan overtuigen met een opgenomen vermogen van 17 watt, een lichtsterkte van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009822
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.51 kg
Brutogewicht	0.66 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Toebehoren

1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud

Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm