


## NUMINOS® MOVE L

**Stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 40°, IP20, kulaté, bílá**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusťné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 17 W, intenzitou světla 2400 lumenů, teplotou barev 2700 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Č. výrobku                   | 1009823                |
| Počet různých výstupů světla | 1                      |
| Otočné nebo výkyvné          | Otočná tyč a naklápění |
| Kód IP                       | IP20                   |
| Montáž                       | Montáž                 |
| Podrobnosti montáže          | Strop                  |
| Sekundární proud / napětí    | 500 mA                 |
| Třída ochrany                | III                    |
| Příkon                       | 17 W                   |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C                 |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C                  |
| Lumen                        | 2400 lm                |
| Teplota barvy světla         | 2700 Kelvin            |
| Úhel záření                  | 40 °                   |
| Barva                        | bílá                   |
| CRI                          | 90                     |
| UGR ≤                        | 22                     |
| Životnost                    | 50000 h                |
| Risk Group                   | 1                      |
| Výška                        | 9.3 cm                 |
| Průměr                       | 16 cm                  |
| Hmotnost netto               | 0.51 kg                |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , matný difuzor       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, měděný   |
| 1010697 | LED Driver , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , voštinový difuzor   |
| 1010701 | LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , prizmatický difuzor |
| 1010690 | NUMINOS® L , eliptický difuzor   |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlatý    |
| 1010705 | LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Celková hmotnost | 0.66 kg |
| Tvar výřezu      | kulatý  |
| Vestavná hloubka | 10.5 cm |
| Vestavný průměr  | 14.5 cm |