


## NUMINOS® MOVE L

infällad taklampa vit / svart 2700 K 55°

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit har även NUMINOS® MOVE DL L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. SÅ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på färg eller på rummet. Den infällda taklampan är certifierad med en effekt på 17 watt, ljusström på 2400 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och ett färgåtergivningssindex på 90. Den är även lätt att installera. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009825                  |
| Antal olika ljusuttag        | 1                        |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar stäng och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                     |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                |
| Monteringsdetaljer           | Tak                      |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA                   |
| Skyddsklass                  | III                      |
| Watt                         | 17 W                     |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                   |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                    |
| Lumen                        | 2400 lm                  |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin              |
| Strålningsvinkel             | 55 °                     |
| Färg                         | vit/svart                |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 22                       |
| Livslängd                    | 50000 h                  |
| Riskgrupp                    | 1                        |
| höjd                         | 9.3 cm                   |
| Diameter                     | 16 cm                    |
| Netto vikt                   | 0.51 kg                  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
| 1010689 | NUMINOSÂ® L , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500<br>mA                                                    |
| 1010687 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>med bikaka                                              |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500<br>mA, FAS                                               |
| 1010688 | NUMINOSÂ® L , Prisma-<br>tisk diffusor                                            |
| 1010690 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>elliptisk                                               |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500<br>mA, DALI                                              |
| 1010132 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010131 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, guld                                                |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.66 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 10.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite       | 41      |