


Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                                   | 1009830       |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus-<br>lässe | 1             |
| IP Code                                    | IP20          |
| Montage                                    | Einbau        |
| Montagedetails                             | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung                  | 500 mA        |
| Schutzklasse                               | III           |
| Wattage                                    | 17 W          |
| minimale Umgebungstemperatur               | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur               | 40 °C         |
| Lumen                                      | 2500 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                        | 3000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                             | 20 °          |
| Farbe                                      | schwarz/chrom |
| CRI  | 90            |
| UGR≤                                       | 19            |
| Lebensdauer                                | 50000 h       |
| Risikogruppe                               | 1             |
| Höhe                                       | 9.3 cm        |
| Durchmesser                                | 16 cm         |
| Nettogewicht                               | 0.51 kg       |
| Bruttogewicht                              | 0.66 kg       |
|  |               |



## Lichtquelle

| 2093856 | A D                               |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör |                                   |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe     |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |

| Einbautiefe       | 10.5 cm |
|-------------------|---------|
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |