

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17 watt, een lichtsterkte van 2500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Art.nr.                             | 1009830      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1            |
| IP-code                             | IP20         |
| Montage                             | inbouw       |
| Montagebeschrijving                 | plafond      |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA       |
| Beschermingsklasse                  | III          |
| Wattage                             | 17 W         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C        |
| Lumen                               | 2500 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin  |
| Stralingshoek                       | 20 °         |
| Kleur                               | zwart/chroom |
| CRI                                 | 90           |
| UGR ≤                               | 19           |
| Levensduur                          | 50000 h      |
| Risk Group                          | 1            |
| Hoogte                              | 9.3 cm       |
| Diameter                            | 16 cm        |
| Nettogewicht                        | 0.51 kg      |
| Brutogewicht                        | 0.66 kg      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |

|                |         |
|----------------|---------|
| Inbouwdiepte   | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |