


## NUMINOS® MOVE L

plafonnier encastré, 3000 K, 40°, IP20, rond, noir

NUMINOS est le système de luminaires parfaitement coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spot-lights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2500 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009831
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.3 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.51 kg

## Source Lumineuse

2093856		<b>Poids brut</b>	0.66 kg
<b>Accessoires</b>			
1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli	<b>Forme de la découpe</b>	rond
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré	<b>Profondeur d'encastrement</b>	10.5 cm
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA	<b>Diamètre d'encastrement</b>	14.5 cm
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille		
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique		
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique		
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		