


NUMINOS® MOVE L

vgradna svetilka, 3000 K, 40°, IP20, okrogla, črna/bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17 vatov, svetlobno močjo 2500 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009832
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	2500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna/bela
CRI	90
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9.3 cm
Premer	16 cm
Neto teža	0.51 kg

Svetlobnega Vira

2093856	
---------	---

Dodatki

1010689	NUMINOS® L , Difuzor matiran
1010132	NUMINOS® L , reflektor, baker
1010697	LED gonilnik , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Difuzor satovje
1010701	LED gonilnik , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prizmatični difuzor
1010690	NUMINOS® L , difuzor, eliptični
1010131	NUMINOS® L , reflektor, zlato
1010705	LED gonilnik , 36 W, 500 mA, DALI

Bruto teža	0.66 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	10.5 cm
Premer vgradnje	14.5 cm