

# NUMINOS® MOVE L

spotti, musta/kromi, 3000 K 40°

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu-mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hiihtäjä, moderni ja tila- ja väri- ja valonlaadun valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2500 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri- ja valonlaadun valaistuksella, yli 90:n väri- ja valonlaadun indeksillä. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009833                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 500 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 17 W                            |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 2500 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 40 °                            |
| väri                             | musta/kromi                     |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 22                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 9.3 cm                          |
| halkaisija                       | 16 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.51 kg                         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori himmeä      |
| 1010697 | LED-muuntaja , 21 W,<br>500 mA           |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori hunajakenno |
| 1010701 | LED-muuntaja , 19 W,<br>500 mA, PHASE    |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-<br>linen Diffuusori |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dif-<br>fuusori elliptinen  |
| 1010705 | LED-muuntaja , 36 W,<br>500 mA, DALI     |
| 1010132 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kupari      |
| 1010131 | NUMINOS® L , heijas-<br>tin, kulta       |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.66 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 10.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 14.5 cm |