


## NUMINOS® MOVE L

Oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 55°, IP20, okrągła, czarna

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17 W, strumieniem świetlnym 2500 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nr artykułu                 | 1009834                                |
| Różne wyjścia światła       | 1                                      |
| Obrotowa lub przechylna     | obrotowy drążek i możliwość pochylania |
| Kod IP                      | IP20                                   |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania                   |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa                        |
| Prąd / napięcie wtórny      | 500 mA                                 |
| Klasy ochrony               | III                                    |
| Wydajność                   | 17 W                                   |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C                                 |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                                  |
| Strumień świetlny           | 2500 lm                                |
| Temperatura barwy światła   | 3000 Kelvin                            |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                                   |
| Kolor                       | czarny                                 |
| CRI                         | 90                                     |
| UGR ≤                       | 22                                     |
| Okres użytkowania           | 50000 h                                |
| Risk Group                  | 1                                      |
| Wysokość                    | 9.3 cm                                 |
| średnica                    | 16 cm                                  |
| Waga netto                  | 0.51 kg                                |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Dyfuzor matowy         |
| 1010132 | NUMINOS® L , odbłyśnik, miedziany   |
| 1010697 | Sterownik LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010701 | Sterownik LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Dyfuzor pryzmatyczny   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010131 | NUMINOS® L , odbłyśnik, złoty       |
| 1010705 | Sterownik LED , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga brutto         | 0.66 kg |
| Forma do wycinania  | około   |
| Głębokość montażowa | 10.5 cm |
| Średnica montażowa  | 14.5 cm |