


## NUMINOS® MOVE L

Luminária de teto embutida, 3000 K, 55°, IP20, redonda, preta

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores selecionáveis com o ângulo de meia dispersão de 20°, 40 ou 55 ° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de esCRI tórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? -Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009834                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | haste rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 17 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 2500 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                        |
| Cor                                | preto                       |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 22                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 9.3 cm                      |
| Diâmetro                           | 16 cm                       |
| Peso líquido                       | 0.51 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Difusor fosco       |
| 1010132 | NUMINOS® L , refletor, cobre     |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difusor difusor     |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Difusor prismático  |
| 1010690 | NUMINOS® L , Difusor elíptico    |
| 1010131 | NUMINOS® L , refletor, ouro      |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.66 kg  |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 10.5 cm  |
| Diâmetro de montagem     | 14.5 cm  |