


Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17 watts, son intensité lumineuse de 2500 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009836      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 17 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 2500 lm      |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °         |
| Coloris                                  | noir/chrome  |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 9.3 cm       |
| Diamètre                                 | 16 cm        |
| Poids net                                | 0.51 kg      |
| Poids brut                               | 0.66 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli        |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur elliptique    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI      |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflecteur, cuivré      |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflecteur, doré        |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |