




## NUMINOS® MOVE L

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55°, IP20, pyöreä, valkoinen

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE DL L -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tilaasovastavien valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2500 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä asenteessa. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009844     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 500 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 17 W        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 2500 lm     |
| Valon väriämpötila               | 3000 Kelvin |
| Sädekulma                        | 55 °        |
| väri                             | valkoinen   |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 22          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 9.3 cm      |
| halkaisija                       | 16 cm       |
| Nettopaino                       | 0.51 kg     |
| Bruttopaino                      | 0.66 kg     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm valkoinen    |
| 1006149 | Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm musta     |
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusori himmeä                               |
| 1010697 | LED-muuntaja , 21 W, 500 mA                                 |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusori hunajakkenno                         |
| 1010701 | LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE                          |
| 1010688 | NUMINOS® L , Prisma-linen Diffusori                         |
| 1006150 | Numinos® L -pienenysrengas , kuilmikas 240/150 mm valkoinen |
| 1006147 | Numinos® L -pienenysrengas , pyöreä 240/150 mm musta        |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusori elliptinen                           |
| 1010705 | LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI                           |
| 1010132 | NUMINOS® L , heijastin, kupari                              |
| 1010131 | NUMINOS® L , heijastin, kulta                               |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Asennussyvyys         | 10.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite       | 41      |