


## NUMINOS® MOVE L

luminaria empotrada de techo blanco / cromo 3000 K  
55°

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 17 vatios, una intensidad lumínosa de 2500 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

Art. N.º	1009845
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Barra giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo lumínoso	2500 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	blanco/cromo
IRC	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9.3 cm
Diámetro	16 cm
Peso neto	0.51 kg

## Fuente de luz

2093856		Peso bruto	0.66 kg
<b>Accesorios</b>			
1010689	NUMINOS® L , difusor esmerilado	Forma de la estructura	alrededor
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA	Profundidad del montaje	10.5 cm
1010687	NUMINOS® L , difusor de panal	Diámetro de montaje	14.5 cm
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE		
1010688	NUMINOS® L , difusor prismático		
1010690	NUMINOS® L , difusor elíptico		
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI		
1010132	NUMINOS® L , reflector, cobre		
1010131	NUMINOS® L , reflector, dorado		