


## NUMINOS® MOVE L

plafondinbouwarmatuur 4000K, 20°, IP20, rond, zwart

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duidend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan overtuigen met een opgenomen vermogen van 17 watt, een lichtsterkte van 2700 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009846                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | plafond                       |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA                        |
| Beschermingsklasse                  | III                           |
| Wattage                             | 17 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 2700 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 20 °                          |
| Kleur                               | zwart                         |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 9.3 cm                        |
| Diameter                            | 16 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.51 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Brutogewicht    | 0.66 kg |
| Uitsparingsvorm | rond    |
| Inbouwdiepte    | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter  | 14.5 cm |