




NUMINOSÂ® MOVE L

Inf  lld takarmatur, 4000 K, 20  , IP20, rund, svart

NUMINOSÂ®   r det optimalt samordnade lampsystemet fr  n SLV, d  r funktion, design och teknik m   ts i harmoni. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® MOVE DL L inf  lld taklampa, som imponerar med h   g-kvalitativ design och ljuskvalitet. P   s   vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som s  tter fokus p   f  rem  t eller p   rummet. Den inf  llda taklampan    vertygar verkligen med en effekt p   17 watt, ljusstr  m p   2700 lumen, f  rgtemperatur p   4000 Kelvin och ett h   gt f  rg  tergivningsindex p      ver 90. Monteringen g   rs p   ett    gonblick. N  r t  nker du best  mma dig f   r den modul  ra m   ngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009846
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekund��r str��m/sp��nning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 ��C
Maximal omgivningstemperatur	40 ��C
Lumen	2700 lm
Ljusets f��rgtemperatur	4000 Kelvin
Str��lningsvinkel	20 ��
F��rg	svart
CRI	90
UGR ��	19
Livsl��ngd	50000 h
Riskgrupp	1
h��jd	9.3 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.51 kg
Bruttovikt	0.66 kg

2093752	
1006148	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm svart
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÅ® L , Prisma-tisk diffusor
1006150	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm svart
1010690	NUMINOSÅ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	41