

## NUMINOS® MOVE L

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 4000 K 20°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL L die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2700 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009848                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of kantelbaar                | draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | Inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                       |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA                        |
| Veiligheidsklasse                   | III                           |
| Wattage                             | 17 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 2700 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 20 °                          |
| Kleur                               | zwart/chroom                  |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 9.3 cm                        |
| Diameter                            | 16 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.51 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 0.66 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm |