





NUMINOS® MOVE L

infällad takarmatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV erbjuder funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med mångsidiga downlights och spotlights säkerställer du tusen ljusdesignalternativ. Hit har även NUMINOS® MOVE DL L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. SÅ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Den infällda taklampan är vertyg med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2700 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det goda färgåtergivningsexist på över 90. Montering är på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009850
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.3 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.51 kg
Bruttovikt	0.66 kg

2093752	
1006148	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm svart
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÅ® L , Prisma-tisk diffusor
1006150	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm svart
1010690	NUMINOSÅ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm