

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compact qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| N° art.                               | 1009851     |
| Nombre de sorties lumineuses diffuses | 1           |
| Code IP                               | IP20        |
| Montage                               | Encastré    |
| Infos de montage                      | Plafond     |
| Courant / tension secondaire          | 500 mA      |
| Indice de protection                  | III         |
| Wattage                               | 17 W        |
| Température ambiante min.             | -20 °C      |
| Température ambiante max.             | 40 °C       |
| Lumen                                 | 2700 lm     |
| Température de couleur                | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau                        | 40 °        |
| Coloris                               | noir/chrome |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 22          |
| Durée de vie                          | 50000 h     |
| Risk Group                            | 1           |
| Hauteur                               | 9.3 cm      |
| Diamètre                              | 16 cm       |
| Poids net                             | 0.51 kg     |
| Poids brut                            | 0.66 kg     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffuseur dépoli        |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA            |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE     |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffuseur prismatique   |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffuseur elliptique    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI      |
| 1010132 | NUMINOS® L , réflecteur, cuivré      |
| 1010131 | NUMINOS® L , réflecteur, doré        |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |