


## NUMINOS® MOVE L

incasso a plafone nero/cromo 4000 K 40°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17 Watt, un'intensità luminosa di 2700 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Articolo                       | 1009851                     |
| Numero di diverse finestre     | 1                           |
| Girevole od orientabile        | asta girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                        |
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                    |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA                      |
| Classe isolamento              | III                         |
| Wattaggio                      | 17 W                        |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                       |
| Lumen                          | 2700 lm                     |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin                 |
| Angolo di emissione            | 40 °                        |
| Colore                         | nero/cromo                  |
| CRI                            | 90                          |
| UGR ≤                          | 22                          |
| Durata                         | 50000 h                     |
| Risk Group                     | 1                           |
| Altezza                        | 9.3 cm                      |
| Diametro                       | 16 cm                       |
| Peso netto                     | 0.51 kg                     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusore smerigliato  |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA           |
| 1010687 | NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE    |
| 1010688 | NUMINOS® L , diffusore prismatico   |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusore ellittico    |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI     |
| 1010132 | NUMINOS® L , riflettore, rame       |
| 1010131 | NUMINOS® L , riflettore, oro        |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.66 kg |
| Forma dello scasso   | circa   |
| Profondità d'incasso | 10.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 14.5 cm |