


## NUMINOS® MOVE L

infällad taklampa svart / krom 4000 K 40°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Även med NUMINOS® MOVE DL L infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på rummet eller på rummet. Den infällda taklampan är vertikal verkligen med en effekt på 17 watt, ljusström på 2700 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett högt färgåtergivningssindex på över 90. Installationen är enkel och okomplicerad. När du bestämmer dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009851                  |
| Antal olika ljusuttag        | 1                        |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar stäng och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                     |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                |
| Monteringsdetaljer           | Tak                      |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA                   |
| Skyddsklass                  | III                      |
| Watt                         | 17 W                     |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                   |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                    |
| Lumen                        | 2700 lm                  |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin              |
| Strålningsvinkel             | 40 °                     |
| Färg                         | svart/krom               |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 22                       |
| Livslängd                    | 50000 h                  |
| Riskgrupp                    | 1                        |
| höjd                         | 9.3 cm                   |
| Diameter                     | 16 cm                    |
| Netto vikt                   | 0.51 kg                  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
| 1010689 | NUMINOSÂ® L , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500<br>mA                                                    |
| 1010687 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>med bikaka                                              |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500<br>mA, FAS                                               |
| 1010688 | NUMINOSÂ® L , Prisma-<br>tisk diffusor                                            |
| 1010690 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>elliptisk                                               |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500<br>mA, DALI                                              |
| 1010132 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010131 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, guld                                                |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.66 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 10.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |