


NUMINOS® MOVE L

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17 watts, une intensité lumineuse de 2700 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009853
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	tige rotative et inclinable
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir/blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.3 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.51 kg

Source Lumineuse

2093752	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , Diffuseur dépoli
1010132	NUMINOS® L , réflecteur, cuivré
1010697	Driver LED , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffuseur nid d'abeille
1010701	Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffuseur prismatique
1010690	NUMINOS® L , Diffuseur elliptique
1010131	NUMINOS® L , réflecteur, doré
1010705	Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI

Poids brut	0.66 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm