




## NUMINOS® MOVE L

innfelt armatur, 4000 K, 55Å°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlights sÅrger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin hÅyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseseffekt av 17 watt, lysstyrke av 2700 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den hÅye indeksen for fargegjengivelse pÅy over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. NÅyr vil du bestemme deg for NUMINOS Å® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009853                       |
| Antall ulike lysuttak         | 1                             |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar stang og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                          |
| Montering                     | Innfelt montering             |
| Montering detaljer            | Tak                           |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA                        |
| Kapslingsgrad                 | III                           |
| Systemeffekt                  | 17 W                          |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                        |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                         |
| Lysytelse                     | 2700 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin                   |
| Spredningsvinkel              | 55 °                          |
| Farge                         | black/white                   |
| CRI                           | 90                            |
| UGR ≤                         | 22                            |
| Levetid                       | 50000 h                       |
| Risikogruppe                  | 1                             |
| Høyde                         | 9.3 cm                        |
| Diameter                      | 16 cm                         |
| Nettvekt                      | 0.51 kg                       |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006148 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm hvit      |
| 1006149 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm sort |
| 1010689 | NUMINOSÅ® L , Diffuser frostet                           |
| 1010697 | LED-driver , 21 W, 500 mA                                |
| 1010687 | NUMINOSÅ® L , Diffuser Honeycomb                         |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE                         |
| 1010688 | NUMINOSÅ® L , Diffuser avskjerming                       |
| 1006150 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , firkantet 240/150 mm hvit |
| 1006147 | NuminosÅ® L reduse-ringsring , rund 240/150 mm sort      |
| 1010690 | NUMINOSÅ® L , Diffuser elliptisk                         |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI                          |
| 1010132 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, kobber                         |
| 1010131 | NUMINOSÅ® L , reflek-tor, gull                           |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.66 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm |