


NUMINOS® MOVE L

plafondinbouwarmatuur 4000K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17 watt, een lichtsterkte van 2700 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009853
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2700 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.51 kg

Lichtbron

2093752	
---------	---

Toebehoren

1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI

Brutogewicht	0.66 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm