


Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 17 W, intenzitou světla 2700 lumenů, teplotou barev 4000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Č. výrobku                   | 1009855     |
| Počet různých výstupů světla | 1           |
| Kód IP                       | IP20        |
| Montáž                       | Montáž      |
| Podrobnosti montáže          | Strop       |
| Sekundární proud / napětí    | 500 mA      |
| Třída ochrany                | III         |
| Příkon                       | 17 W        |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C      |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C       |
| Lumen                        | 2700 lm     |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin |
| Úhel záření                  | 20 °        |
| Barva                        | bílá/černá  |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Životnost                    | 50000 h     |
| Risk Group                   | 1           |
| Výška                        | 9.3 cm      |
| Průměr                       | 16 cm       |
| Hmotnost netto               | 0.51 kg     |
| Celková hmotnost             | 0.66 kg     |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , matný difuzor       |
| 1010697 | LED Driver , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , voštinový difuzor   |
| 1010701 | LED Driver , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , prizmatický difuzor |
| 1010690 | NUMINOS® L , eliptický difuzor   |
| 1010705 | LED Driver , 36 W, 500 mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflektor, měděný   |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflektor, zlatý    |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Vestavná hloubka | 10.5 cm |
| Vestavný průměr  | 14.5 cm |