


# NUMINOS® MOVE L

infällad taklampa vit / krom 4000 K 20°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som erbjuder allihop. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för belysningsdesign. Precis som med NUMINOS® MOVE DL L infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet eller rummet själv. Den infällda taklampan är vridbar med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2700 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett färgåtergivningindex på 90. Den är även lätt att installera. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009857                  |
| Antal olika ljusuttag        | 1                        |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar stäng och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                     |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                |
| Monteringsdetaljer           | Tak                      |
| Sekundär ström/spänning      | 500 mA                   |
| Skyddsklass                  | III                      |
| Watt                         | 17 W                     |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                   |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                    |
| Lumen                        | 2700 lm                  |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin              |
| Strålningsvinkel             | 20 °                     |
| Färg                         | vit/krom                 |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 19                       |
| Livslängd                    | 50000 h                  |
| Riskgrupp                    | 1                        |
| höjd                         | 9.3 cm                   |
| Diameter                     | 16 cm                    |
| Netto vikt                   | 0.51 kg                  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
| 1010689 | NUMINOSÂ® L , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010697 | LED-driftdon , 21 W, 500<br>mA                                                    |
| 1010687 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>med bikaka                                              |
| 1010701 | LED-driftdon , 19 W, 500<br>mA, FAS                                               |
| 1010688 | NUMINOSÂ® L , Prisma-<br>tisk diffusor                                            |
| 1010690 | NUMINOSÂ® L , diffusor<br>elliptisk                                               |
| 1010705 | LED-driftdon , 36 W, 500<br>mA, DALI                                              |
| 1010132 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010131 | NUMINOSÂ® L , reflek-<br>tor, guld                                                |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.66 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 10.5 cm |
| Installationsdiameter | 14.5 cm |