


NUMINOSÂ® MOVE L

infällad taklampa vit / krom 4000 K 40°

NUMINOSÂ® är det bästa samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit har även NUMINOSÂ® MOVE DL L, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17 watt, ljusstrålning på 2700 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det goda färgåtergivningsexponenten på 90. Installationen ger ett ångonblick. När du bestämmer dig för NUMINOS från SLV, den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009860
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar ställning och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	9.3 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.51 kg

2093752	
1010689	NUMINOSÂ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÂ® L , Prisma- tisk diffusor
1010690	NUMINOSÂ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, koppar
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek- tor, guld

Bruttovikt	0.66 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm