




NUMINOSÂ® MOVE L

infÄlld takarmatur, 4000 K, 55Â°, IP20, rund, vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOSÂ® Är lampsystemet frÄn SLV som fÄllrenar allihop. PÄ sÄ sÄtt kan du uppleva tusentals ljusdesignmÄjligheter med en mÄngd olika downlights och spotlights. Hit hÄllr Även NUMINOSÂ® MOVE DL L, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄllgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄllr en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÄllremÄl eller rummet sjÄlvt. Den infÄllda taklampan Älvertigar med en effekt pÄ 17 watt, ljusstrÄm pÄ 2700 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 4000 Kelvin och ett fÄrgÄtergivningsindex pÄ 90. Den Är Även lÄtt att montera. NÄr bestÄmmer du dig fÄllr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009862
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2700 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	vit
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	9.3 cm
Diameter	16 cm
Netto vikt	0.51 kg
Bruttovikt	0.66 kg

2093752	
1006148	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm vit
1006149	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm svart
1010689	NUMINOSÅ® L , Diffusor frostad
1010697	LED-driftdon , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÅ® L , diffusor med bikaka
1010701	LED-driftdon , 19 W, 500 mA, FAS
1010688	NUMINOSÅ® L , Prisma-tisk diffusor
1006150	NuminosÅ® L infÄlld lampram , kantig 240/150 mm vit
1006147	NuminosÅ® L infÄlld lampram , rund 240/150 mm svart
1010690	NUMINOSÅ® L , diffusor elliptisk
1010705	LED-driftdon , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, koppar
1010131	NUMINOSÅ® L , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	10.5 cm
Installationsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE Seite	41