


NUMINOS® GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte,, 2700 K, 20°, schwarz

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009864 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 24 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3500 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 13.5 cm |
| Durchmesser | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.85 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093865 | ÂD |
|---------|------------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |

| Bruttogewicht | 1.1 kg |
|-------------------|---------|
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |