



NUMINOS® GIMBLE XL

incasso a plafone, 2700 K, 20°, nero

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1009864
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	barra girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	24 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3500 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	13.5 cm
Diametro	19 cm
Peso netto	0.85 kg

Sorgente Luminosa

2093865	
---------	---

Accessori

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero
1010694	NUMINOS® XL , diffusore ellittico
1010692	NUMINOS® XL , diffusore prismatico
1006154	Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1006153	Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero
1010691	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape
1010133	NUMINOS® XL , riflettore, oro
1010134	NUMINOS® XL , riflettore, rame

Peso lordo	1.1 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	13.5 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm
BIG WHITE pagina	52