

NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur, 2700K, 20°, zwart

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Zoals bij de NUMINOS® GIMBLE XL plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009864
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg

Lichtbron

2093865	
---------	---

Toebehoren

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster

Brutogewicht	1.1 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm