


## **NUMINOS® GIMBLE XL**

incasso a plafone, 2700 K, 20°, nero / bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINO-S® GIMBLE XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## **DATI TECNICI**

| Articolo                       | 1009865                      |
|--------------------------------|------------------------------|
| Alticolo                       | 1009000                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 24 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 3500 lm                      |
| Temperaturacolore              | 2700 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 20 °                         |
| Colore                         | nero/bianco                  |
| CRI                            | 90                           |
| UGR≤                           | 19                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 13.5 cm                      |
| Diametro                       | 19 cm                        |
| Peso netto                     | 0.85 kg                      |
|                                |                              |



## Sorgente Luminosa

| 2093865   | A D                                  |
|-----------|--------------------------------------|
| Accessori |                                      |
| 1010698   | Driver LED , 30 W, 700 mA            |
| 1010706   | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI      |
| 1010694   | NUMINOS® XL , diffusore ellittico    |
| 1010133   | NUMINOS® XL , riflettore, oro        |
| 1010692   | NUMINOS® XL , diffusore prismatico   |
| 1010702   | Driver LED , 30 W, 700<br>mA, PHASE  |
| 1010693   | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato  |
| 1010134   | NUMINOS® XL , riflettore, rame       |
| 1010691   | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape |

| Peso lordo Peso lordo | 1.1 kg  |
|-----------------------|---------|
| Forma dello scasso    | rotonda |
| Profondità d'incasso  | 13.5 cm |
| Diametro d'incasso    | 17.5 cm |