


Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® GIMBLE XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009866
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	24 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	3500 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	černá/chrom
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	13.5 cm
Průměr	19 cm
Hmotnost netto	0.8 kg
Celková hmotnost	1.05 kg

Světelného Zdroje

2093865	
---------	---

Příslušenství

1010698	LED Driver , 30 W, 700 mA
1010706	LED Driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , eliptický difuzor
1010692	NUMINOS® XL , prizmatický difuzor
1010702	LED Driver , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , matný difuzor
1010691	NUMINOS® XL , voštinový difuzor
1010133	NUMINOS® XL , reflektor, zlatý
1010134	NUMINOS® XL , reflektor, měděný

Vestavná hloubka	13.5 cm
Vestavný průměr	17.5 cm