


Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009866
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3500 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.8 kg
Poids brut	1.05 kg

Source Lumineuse

2093865	
---------	---

Accessoires

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré

Profondeur d'encastrement	13.5 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm