


## NUMINOS® GIMBLE XL

Luminária de teto embutida, 2700 K, 40°, preto

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina função, design e tecnologia de forma perfeita. Assim, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação com vários focos e projetores. Inclui também o NUMINOS® GIMBLE XL, que se destaca como um embutido de teto pela excelente qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação fácil é então apenas uma formalidade. Quando vai optar pelo NUMINOS da SLV-a diversidade modular está à sua espera.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009867                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | haste rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 700 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 24 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 3500 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                        |
| Cor                                | preto                       |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 19                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 13.5 cm                     |
| Diâmetro                           | 19 cm                       |
| Peso líquido                       | 0.85 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA        |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI  |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Difusor elíptico   |
| 1010133 | NUMINOS® XL , refletor, ouro     |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Difusor prismático |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Difusor fosco      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , refletor, cobre    |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Difusor difusor    |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 1.1 kg   |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 13.5 cm  |
| Diâmetro de montagem     | 17.5 cm  |