




NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur, 2700K 40°, zwart / wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u dui- zend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® GIMBLE XL, die als plafondinbouw- armatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwalit- eit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparen- de verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formalit- eit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulai- re diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009868
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	13.5 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg

Lichtbron

2093865	
---------	---

Accessoires

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180 mm wit
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL Reductie-ring , rond 240/180 mm zwart
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1006154	Numinos® XL Reductie-ring , rechthoekig 240/180 mm wit
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1006153	Numinos® XL Reductie-ring , rechthoekig 240/180 mm zwart
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Brutogewicht	1.1 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13.5 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm