

## NUMINOS® GIMBLE XL

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 2700 K 40°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® GIMBLE XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009869                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of kantelbaar                | draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | Inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                       |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA                        |
| Veiligheidsklasse                   | III                           |
| Wattage                             | 24 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 3500 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 40 °                          |
| Kleur                               | zwart/chroom                  |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 13.5 cm                       |
| Diameter                            | 19 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.8 kg                        |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1010698 | LED driver , 21 30 W, 700 mA           |
| 1010706 | LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI        |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffusor elliptisch      |
| 1010692 | Diffusor NUMINOS® XL prismatisch       |
| 1010702 | LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE        |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffusor frosted         |
| 1010691 | NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster |
| 1010133 | NUMINOS® XL , reflector, goud          |
| 1010134 | NUMINOS® XL , reflector, koper         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 1.05 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 13.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 17.5 cm |