


NUMINOS® GIMBLE XL

Luminária de teto embutida, 2700 K, 55°, preto / branco

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina funcionalidade, design e tecnologia de maneira perfeita. Com diferentes downlights e focos, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® GIMBLE XL, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, focando-se em objetos ou no espaço. A instalação simples é então apenas uma questão de forma. Quando é que decide escolher o NUMINOS® da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009871
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3500 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	preto/branco
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.85 kg

Fonte de luz

2093865	
---------	---

Acessórios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor

Peso bruto	1.1 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm